Akku-Bohrschrauber LXT

DDF482RFE

18 V • 62 Nm • 1.900 U/min

Lieferung mit 2x 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät im Transportkoffer

Effizienter Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 62 / 36 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 1900 min^{-1}
Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion	Li-ion
Produktgewicht	1,1 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0088381804820

Link zur Produktseite - www.makita.at

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0
Haken



784637-8
PH/Schlitz Doppelbit



141856-3
Transportkoffer



251314-2
Schraube M4x12



450128-8
Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5 (2x)
Akku BL1830B, Li-Ionen, 18 V, 3,0 Ah



195584-2
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



Optionales Zubehör

199154-9
Schnellspannbohrfutter 13 mm



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF